TELENOT
Technik für Sicherheit

Stil, Sicherheit und Performance

cryplock® BLM10



Jetzt neu!

RFID-Schreib-Leser cryplock BLM10 DUO für die beiden Bereiche Zutritt und Einbruch

www.telenot.com

Der neue RFID-Leser cryplock® BLM10

Der erste Eindruck zählt ungemein, eben auch dann, wenn es um die Außenwirkung Ihres Gebäudes. Hier bietet TELENOT mit der neuen Lesergeneration cryplock BLM10 eine Bereicherung für Ihre Objekte.

Das Design, die Farbvarianten und das kapazitive leuchtende Tastenfeld verbinden sich harmonisch mit jeder Gebäudefassade und Interieurs. Hier sticht vor allem die einfühlsame Formgebung hervor, die den Geräten Eleganz und Zeitlosigkeit verleiht.

Die höchst leistungsfähigen RFID-Leser trotzen jeglichen Witterungseinflüssen und können dadurch im ungeschützten Außenbereich problemlos eingesetzt werden. Dies wird durch die komplett vergossene Elektronik ermöglicht.

Höchste Sicherheit bieten die RFID-Leser mit dem 128-bit-AES-Verschlüsselungsalgorithmus.



Verkehrsweiß | Tiefschwarz | Graphitgrau



Weiß



Anthrazitgrau



Dunkelgrau-Glimmer



Silber-Metallic





Zwei Varianten

für die Einbruchmelde- und Zutrittskontrolltechnik

Der neue cryplock®BLM10 ist in zwei Varianten verfügbar:
- RFID-Leser cryplock BLM10 D
- RFID-Schreib-Leser cryplock BLM10 DUO

Der RFID-Leser cryplock BLM10 D kann an Einbruchmeldeanlagen complex, compact easy oder hiplex sowie am Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK eingesetzt werden. Beide Geräte können für die Zutrittskontrolle sowie Scharf-/Unscharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen eingesetzt werden.

Technische Merkmale:
- Schnittstelle Reader: Protokoll D
- Transpondertyp MIFAREDESFire / Classic
- Umweltklasse gemäß VdS2110 Klasse IV
- Betriebstemperatur -25 °Cbis +70 °C
- Schutzart IP64
- Anschlusskabel 4 m
- Abmessungen (BxHxT) 82x95x18 mm
- Versorgungsspannung 10,2 V DCbis 15 V DC
- VdS-Klasse C (G 110029)

Der RFID-Schreib-Leser cryplock BLM10 DUO kommt am Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK und an der Einbruchmeldeanlage hiplex zum Einsatz.
Neben der Lesefunktion und der Fähigkeit, die EMZ Scharf-/Unscharf zu schalten, kann dieses Gerät beim Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK Transponder hoch sicher verschlüsseln und auch mit Offline-Berechtigungen beschreiben.

Technische Merkmale: Schnittstelle RS485
- Transpondertyp MIFAREDESFire / Classic
- Umweltklasse gemäß VdS2110 Klasse IV
- Betriebstemperatur -25 °Cbis +70 °C
- Schutzart IP64 Anschlusskabel 4 m
- Abmessungen (BxHxT) 82x95x18 mm
- Versorgungsspannung 12 V DCüber RS485
- VdS-Klasse C (G 122032)

Einbruchmelde- und Zutrittskontrolltechnik

Der cryplock BLM10 DUO ist ab der Version 5.0 der Verwaltungssoftware compasZ 5500 mit dem Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK kompatibel.

RFID-Leser cryplock BLM10 D
- D = Dallas-Schnittstelle (Schnittstelle Reader)
- Funktion wie cryplock V02

(1)




complex / compact easy



hiplex



hilock 5000 ZK



RFID-Schreib-Leser cryplock BLM10 DUO



hilock 5000 ZK



hiplex

(2)



(1) Optional mit Türmodul

(2) Für die Verwendung des cryplock BLM10 DUO an der hiplex ist das Türmodul MT810-C2B notwendig.



RFID-Leser cryplock BLM10 D

Name	Tastatur / Keypad	Transponder: MIFAREClassic	Transponder: MIFAREDESFire (Verschlüsselung AES-128-Bit)	Schnittstelle: Schnittstelle Reader	VdS-Anerkennung	Farbe	Art.-Nr.	Zubehör
	K			D				
cryplock BLM10 D		💾	💾	💾	💾	RAL9016 Verkehrsweiß	100077600	Z1
						RAL7024 Graphitgrau	100077601	
						RAL9005 Tiefschwarz	100077602	
cryplock BLM10/K D	💾	💾	💾	💾	💾	RAL9016 Verkehrsweiß	100077620	Z 2
						RAL7024 Graphitgrau	100077621	
						RAL9005 Tiefschwarz	100077622	
cryplock BLM10 D uP		💾	💾	💾			100077630	Z
cryplock BLM10 D Vario		💾	💾	💾	💾	Weiß	100077640	
						Silber-Metallic	100077641	
						Dunkelgrau-Glimmer	100077643	
						Anthrazitgrau	100077644	

Zubehör

Distanzset BLZ11	RAL9016 Verkehrsweiß	100077660	Z1
	RAL7024 Graphitgrau	100077661	
	RAL9005 Tiefschwarz	100077662	
Distanzset BLZ12/K	RAL9016 Verkehrsweiß	100077663	Z2
	RAL7024 Graphitgrau	100077664	
	RAL9005 Tiefschwarz	100077665	
Sichtschutzgehäuse BLZ13	RAL9016 Verkehrsweiß	100077666	Z3
	RAL7024 Graphitgrau	100077667	
	RAL9005 Tiefschwarz	100077668	
Abdeckkappe GAK3-E2 mit Lichtleiter	Reinweiß seidenmatt	100090195	Z4
	Alu	100090196	
	Anthrazit	100090197	
Abdeckrahmen GAR-E2	Reinweiß seidenmatt	100090173	Z5
	Alu	100090174	
	Anthrazit	100090175	

TELENOT
Technik für Sicherheit

RFID-Schreib-Leser cryplock BLM10 DUO

NEU

	Name	Tastatur / Keypad	Transponder: MIFAREClassic	Transponder: MIFAREDESFire (Verschlüsselung AES-128-Bit)	Schnittstelle: Schnittstelle RS485	VdS-Anerkennung	Farbe	Art.-Nr.	Zubehör
		K							
	cryplock BLM10 DUO		💾	💾	💾	💾	RAL9016 Verkehrsweiß	100097155	Z1 Z6
							RAL7024 Graphitgrau	100097156	
							RAL9005 Tiefschwarz	100097157	
	cryplock BLM10/K DUO	💾	💾	💾	💾	💾	RAL9016 Verkehrsweiß	100097158	Z 2 Z6
							RAL7024 Graphitgrau	100097159	
							RAL9005 Tiefschwarz	100097160	
	cryplock BLM10 DUO uP		💾	💾	💾			100097161	Z Z6
	cryplock BLM10 DUO Vario		💾	💾	💾	💾	Weiß	100097162	Z6
							Silber-Metallic	100097163	
							Dunkelgrau-Glimmer	100097164	
							Anthrazitgrau	100097165	

Zubehör

	Distanzset BLZ11	RAL9016 Verkehrsweiß	100077660
		RAL7024 Graphitgrau	100077661
		RAL9005 Tiefschwarz	100077662
	Distanzset BLZ12/K	RAL9016 Verkehrsweiß	100077663
		RAL7024 Graphitgrau	100077664
		RAL9005 Tiefschwarz	100077665
	Sichtschutzgehäuse BLZ13	RAL9016 Verkehrsweiß	100077666
		RAL7024 Graphitgrau	100077667
		RAL9005 Tiefschwarz	100077668
	Abdeckkappe GAK3-E2 mit Lichtleiter	Reinweiß seidenmatt	100090195
		Alu	100090196
		Anthrazit	100090197
	Abdeckrahmen GAR-E2	Reinweiß seidenmatt	100090173
		Alu	100090174
		Anthrazit	100090175
	Adressierkarte BLZ14 H5B		100097089

				Zubehör
				Z1
				Z2
				Z3
				Z4
				Z5
				Z6

TELENOT
Technik für Sicherheit

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns.

Stammsitz
Kontakt Deutschland:

TELENOT ELECTRONIC GMBH

Wiesentalstraße 60
73434 Aalen GERMANY

Telefon +49 7361 946-400

info@telenot.de

Kontakt International:

TELENOT ELECTRONIC GMBH

Wiesentalstraße 60
73434 Aalen GERMANY

Telefon +49 7361 946-4990

info@telenot.com

Kontakt Österreich:

TELENOT ELECTRONIC Vertriebs-Ges.m.b.H.

Josef-Haas-Straße 3
4655 Vorchdorf AUSTRIA

Telefon +43 7614 8258-0
Telefax +43 7614 8258-11

info@telenot.at

Kontakt Schweiz:

TELENOT ELECTRONIC AG

Bahnhofstrasse 41
5600 Lenzburg
SWITZERLAND

Telefon +41 52 544 17 22

info@telenot.ch

Kontakt Luxemburg:

marco zenner s.à r.l.
Offizieller Distributor
TELENOT

2b, Zone Industrielle Zare
Est 4385 Ehlerange
LUXEMBOURG

Telefon +352 44 15 44-1

telenot@zenner.lu
www.zenner.lu

Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001
Nr. S897069

lokavis
sicherheitstechnik
lokavis sicherheitstechnik GmbH
Landshuter Str. 51 • 84307 Eggenfelden
Tel.: +49 (0) 8721 78166-0 • info@lokavis.de

VdS •ISO 9001 •anerkannte Produkte •anerkannte Systeme

Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen

PREMIUM MARKEN Partner